



POLYDIAGNOST

## SEMIRIGIDE OPTIK MODULAR



<b>Produktbeschreibung</b>	Bildleitsystem: 30.000 Pixel Blickfeld: 70° Blickrichtung: 0°, Direktsicht Optiklänge: 151 mm Standard Lichtanschluß: ACMI Integrierte faseroptische Beleuchtung Optik Nitinol verstärkt Lieferumfang: semirigide Optik modular, Schutzrohr, Koffer, weiß
<b>Produktnummer</b>	PD-DS-1080
<b>Maße</b>	Außendurchmesser: 1,30 mm Arbeitslänge: 181 mm
<b>Material</b>	Glas Edelstahl 1.4301, 1.4305 NiTi SE 508 Silikon AlCuMgPb schwarz eloxiert
<b>Gewicht</b>	0,700 kg
<b>Anwendungsumgebung</b>	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35 °C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
<b>Reinigung und Desinfektion / Sterilisation</b>	in Desinfektionslösung einlegbar; sterilisierbar durch Ethylenoxid-Gassterilisation oder NTP STERRAD® 100S Sterilisation
<b>Verpackung</b>	Koffer, weiß
<b>Zulassung</b>	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte.  Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse IIa.

POLYDIAGNOST GmbH  
Am Söldnermoos 17  
85399 Hallbergmoos

[www.polydiagnost.com](http://www.polydiagnost.com)